

SMOOTHFLEXX PU MHR

Gaine flexible et polyvalente, en polyuréthane ether, renforcée d'une spirale PVC antichoc

Applications systèmes d'extraction, transfert de granulés, aspirateurs industriels, extraction de poussières de bois, aspiration de feuilles

Construction TPU / Polyuréthane Polyéther, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide

Température -40°C jusqu'à 80°C



| Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Vide Max (bar) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 20 | 0,50 | 23 | 1,50 | 250,00 | 0,14000 | 20 | ND35802000N |
| 25 | 0,50 | 29 | 1,50 | 250,00 | 0,17000 | 20 | ND35802500N |
| 30 | 0,50 | 35 | 1,50 | 250,00 | 0,19500 | 20 | ND35803000N |
| 32 | 0,50 | 37 | 1,50 | 200,00 | 0,21000 | 20 | ND35803200N |
| 35 | 0,50 | 40 | 1,50 | 200,00 | 0,22000 | 20 | ND35803500N |
| 38 | 0,50 | 44 | 1,50 | 200,00 | 0,25000 | 20 | ND35803800N |
| 40 | 0,50 | 46 | 1,50 | 200,00 | 0,26000 | 20 | ND35804000N |
| 45 | 0,50 | 52 | 1,50 | 200,00 | 0,29300 | 20 | ND35804500N |
| 51 | 0,50 | 59 | 1,00 | 200,00 | 0,34500 | 20 | ND35805100N |
| 60 | 0,50 | 69 | 1,00 | 160,00 | 0,41000 | 20 | ND35806000N |
| 63 | 0,50 | 72 | 1,00 | 160,00 | 0,43000 | 20 | ND35806300N |
| 70 | 0,60 | 81 | 1,00 | 160,00 | 0,51400 | 20 | ND35807000N |
| 76 | 0,60 | 87 | 1,00 | 160,00 | 0,55000 | 20 | ND35807600N |
| 80 | 0,60 | 92 | 1,00 | 160,00 | 0,57500 | 20 | ND35808000N |
| 89 | 0,60 | 104 | 1,00 | 140,00 | 0,63600 | 20 | ND35808900N |
| 102 | 0,60 | 117 | 0,80 | 130,00 | 0,72100 | 20 | ND35810200N |
| 110 | 0,65 | 127 | 0,80 | 120,00 | 0,77800 | 20 | ND35811000N |
| 120 | 0,65 | 138 | 0,80 | 100,00 | 0,98500 | 20 | ND35812000N |
| 127 | 0,65 | 146 | 0,80 | 100,00 | 0,96000 | 20 | ND35812700N |
| 140 | 0,65 | 161 | 0,60 | 90,00 | 1,20500 | 20 | ND35814000N |
| 152 | 0,65 | 175 | 0,60 | 80,00 | 1,26300 | 20 | ND35815200N |
| 203 | 0,75 | 230 | 0,40 | 40,00 | 2,15000 | 10 | ND35820300K |