

Smartflex SMT Comfort

Tuyau d'arrosage 5 couches conçu avec tissage SMT innovant

Applications	irrigation
Construction	PVC souple, gris, opaque, tricot SMT
Température	-15°C jusqu'à 65°C
Propriétés	excellente flexibilité, bonne résistance à la traction, résistant à l'écrasement, résistant au passage de véhicules, très haute résistance à la pression, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, résistance aux intempéries, imputrescible, sans phtalates



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	1,40	10	NS70001300K
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	2,80	20	NS70001300N
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	3,50	25	NS70001300P
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	4,20	30	NS70001300Q
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	7,00	50	NS70001300R
12,5	17,40	2,45	65	14,00	42,00	0,14000	14,00	100	NS70001300T
16	21,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	2,70	15	NS70001600M
16	21,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	4,50	25	NS70001600P
16	21,30	2,65	90	12,00	36,00	0,18000	9,00	50	NS70001600R
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	2,70	10	NS70001900K
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	6,75	25	NS70001900P
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	13,50	50	NS70001900R
19	25,40	3,20	105	9,00	27,00	0,27000	27,00	100	NS70001900T
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	10,75	25	NS70002500P
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	21,50	50	NS70002500R