

FLEX ANT

Tuyau PVC souple renforcé d'une spirale PVC antichoc et tresse cuivrée pour mise à la masse

- Applications** transport de granulés à bois, transfert de granulés, fabrication de meubles, systèmes d'extraction, dosage
- Construction** PVC, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide, tresse gainée / tresse de cuivre
- Température** -5°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** bonne flexibilité, intérieur lisse, extérieur ondulé, bonne résistance chimique, avec spirale cuivre pour la mise à la terre, sans phtalates



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
38	46,00	4,00	190	6,00	0,59	0,58000	29,00	50	NA11103800R
38	46,00	4,00	190	6,00	0,59	0,58000	14,50	25	NA11103800P
40	48,00	4,00	200	6,00	0,90	0,60000	30,00	50	NA11104000R
50	58,60	4,00	250	5,00	6,00	0,78000	39,00	50	NA11105000R
50,5	59,60	4,00	250	5,00	0,90	0,78000	19,50	25	NA11105000P
70	79,00	4,50	350	4,00	0,90	1,33000	39,90	30	NA11107000Q