

# SMOOTHFLEXX PU MHR X-TRA EL

Gaine flexible et épaisse, conductrice, en polyuréthane éther, renforcée d'une spirale PVC rigide antichoc

- Applications** transfert de graines, extraction des gaz d'échappement, systèmes d'extraction, Automatisation et robotique, dosage
- Construction** Polyuréthane Polyéther, noir, opaque, spirale en plastique / PVC rigide
- Température** -20°C jusqu'à 80°C
- Propriétés** résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes imputrescible  
résistance aux intempéries, bonne flexibilité, bonne résistance à l'abrasion, extérieur ondulé, intérieur lisse, conducteur électrique



| Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Vide Max (bar) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 32                      | 1,00                    | 112                    | 1,50                           | 0,30           | 0,33000      | 20           | ND33603200N      |
| 70                      | 1,00                    | 245                    | 1,20                           | 0,25           | 0,66000      | 20           | ND33607000N      |
| 120                     | 1,10                    | 420                    | 1,00                           | 0,20           | 1,33300      | 20           | ND33612000N      |
| 140                     | 1,10                    | 490                    | 0,80                           | 0,18           | 1,53300      | 20           | ND33614000N      |
| 250                     | 1,10                    | 875                    | 0,40                           | 0,10           | 3,08400      | 10           | ND33625000K      |