

MONOFLEXX SL VERT/NOIR

Tuyau PVC souple et léger, renforcé d'une spirale PVC antichoc

- Applications** agriculture, Équipements pour bassins, eaux usées, irrigation, traitement des eaux usées
- Construction** PVC / PVC souple, vert, transparent, spirale en plastique / PVC rigide
- Température** -5°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** bonne flexibilité, résistance élevée à la pression, haute résistance au vide, intérieur très lisse, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance aux intempéries



| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Vide Max (bar) | Poids (kg/m) | Poids total par pièce (kg) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 20 | 25,40 | 2,70 | 104 | 7,00 | 0,69 | 0,21000 | 10,50 | 50 | NA90202065R |
| 25 | 29,80 | 2,50 | 130 | 7,00 | 0,69 | 0,30000 | 6,25 | 25 | NA90202565P |
| 25 | 29,80 | 2,90 | 130 | 7,00 | 0,69 | 0,30000 | 12,50 | 50 | NA90202565R |
| 32 | 38,00 | 3,00 | 155 | 7,00 | 0,69 | 0,39000 | 9,75 | 25 | NA90203265P |
| 32 | 38,00 | 3,00 | 155 | 7,00 | 0,69 | 0,39000 | 19,50 | 50 | NA90203265R |
| 38 | 45,00 | 3,50 | 180 | 6,00 | 0,69 | 0,47000 | 13,00 | 25 | NA90203865P |
| 38 | 45,00 | 3,50 | 180 | 6,00 | 0,69 | 0,47000 | 23,50 | 50 | NA90203865R |
| 50 | 57,60 | 4,20 | 240 | 5,00 | 0,69 | 0,76000 | 19,00 | 25 | NA90205065P |
| 50 | 57,60 | 4,20 | 240 | 5,00 | 0,69 | 0,76000 | 38,00 | 50 | NA90205065R |