

S 7 Aramid

Gaine très flexible en tissu d'aramide enduit de silicone, renforcée d'une spirale acier clipsée

- Applications** : extraction des gaz d'échappement, systèmes d'extraction, applications à haute température, extraction d'air, bras d'extraction
- Construction** : tissu en aramide enduit de silicone, vert / vert feuillage (similaire RAL 6002), opaque, profil du clip / avec profil de protection contre l'abrasion
- Température** : -60°C jusqu'à 260°C
- Propriétés** : léger, très bonne flexibilité, très bonne résistance à la température, excellente compressibilité,



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
50	60,00	0,40	30	0,90	0,32	1,84	3	ND78005000B
50	60,00	0,40	30	0,90	0,32	3,68	6	ND78005000G
60	70,00	0,40	36	0,78	0,22	1,59	3	ND78006000B
76	86,00	0,40	45	0,62	0,14	4,02	6	ND78007600B
76	86,00	0,40	45	0,62	0,14	2,01	3	ND78007600G
80	90,00	0,40	48	0,61	0,12	2,12	3	ND78008000G
80	90,00	0,40	48	0,61	0,12	4,24	6	ND78008000B
102	112,00	0,40	60	0,51	0,08	2,05	3	ND78010200G
102	112,00	0,40	60	0,51	0,08	4,11	6	ND78010200B
112	122,00	0,40	66	0,40	0,08	2,26	3	ND78011200G
120	130,00	0,40	72	0,36	0,05	2,41	3	ND78012000B
120	130,00	0,40	72	0,36	0,05	4,83	6	ND78012000G
127	137,00	0,40	75	0,33	0,05	2,56	3	ND78012700B
127	137,00	0,40	75	0,33	0,05	5,11	6	ND78012700G
140	150,00	0,40	83	0,25	0,04	2,82	3	ND78014000B
140	150,00	0,40	83	0,25	0,04	5,63	6	ND78014000G
152	162,00	0,40	90	0,22	0,04	3,06	3	ND78015200B
152	162,00	0,40	90	0,22	0,04	6,11	6	ND78015200G
160	170,00	0,40	96	0,21	0,03	3,22	3	ND78016000B
160	170,00	0,40	96	0,21	0,03	6,43	6	ND78016000G
180	190,00	0,40	126	0,17	0,02	7,24	6	ND78018000G
180	190,00	0,40	126	0,17	0,02	3,62	3	ND78018000B

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
203	213,00	0,40	140	0,15	0,02	3,36	3	ND78020300B
203	213,00	0,40	140	0,15	0,02	6,72	6	ND78020300G
228	238,00	0,40	150	0,12	0,01	7,55	6	ND78022800G
228	238,00	0,40	150	0,12	0,01	3,77	3	ND78022800B
254	264,00	0,40	175	0,10	0,01	4,20	3	ND78025400B
254	264,00	0,40	175	0,10	0,01	8,41	6	ND78025400G
305	315,00	0,40	210	0,07	0,01	5,05	3	ND78030500B
305	315,00	0,40	210	0,07	0,01	10,09	6	ND78030500G
356	366,00	0,40	245	0,06	0,01	5,89	3	ND78035600B
356	366,00	0,40	245	0,06	0,01	11,78	6	ND78035600G
407	417,00	0,40	320	0,04	0,01	8,43	3	ND78040700B
407	417,00	0,40	320	0,04	0,01	16,86	6	ND78040700G
457	467,00	0,40	360	0,04	0,01	9,46	3	ND78045700B
457	467,00	0,40	360	0,04	0,01	18,93	6	ND78045700G
508	518,00	0,40	400	0,04	0,01	10,52	3	ND78050800B
508	518,00	0,40	400	0,04	0,01	21,04	6	ND78050800G