

## VIDASPIR L UV LISIER

Tuyau PVC souple renforcé d'une spirale PVC antichoc

- Applications** épandage de fumier liquide, agriculture, irrigation, eaux usées
- Construction** PVC souple, vert, transparent, spirale en plastique / PVC rigide
- Température** -25°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** très bonne flexibilité, résistant à l'écrasement, extérieur lisse, intérieur lisse, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance aux intempéries



| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Vide Max (bar) | Poids (kg/m) | Poids total par pièce (kg) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 19                      | 25,60                   | 3,30                    | 76                     | 7,00                           | 0,59           | 0,27500      | 13,75                      | 50           | NA10801960R      |
| 25                      | 32,00                   | 3,50                    | 100                    | 7,00                           | 0,59           | 0,36000      | 18,00                      | 50           | NA10802560R      |
| 32                      | 39,00                   | 3,50                    | 128                    | 6,00                           | 0,59           | 0,46500      | 23,25                      | 50           | NA10803260R      |
| 38                      | 45,40                   | 3,70                    | 152                    | 4,00                           | 0,59           | 0,56000      | 28,00                      | 50           | NA10803860R      |
| 40                      | 47,40                   | 3,70                    | 160                    | 4,00                           | 0,59           | 0,63000      | 31,50                      | 50           | NA10804060R      |
| 45                      | 52,40                   | 3,70                    | 160                    | 4,00                           | 0,59           | 0,66000      | 33,00                      | 50           | NA10804560R      |
| 50                      | 58,40                   | 4,20                    | 200                    | 4,00                           | 0,59           | 0,82000      | 41,00                      | 50           | NA10805060R      |